



IEE38/34/5

Ponorné vibrátory

Jedinečná volnost pohybu

Akumulátorový ponorný vibrátor s integrovaným měničem nabízí uživateli maximální flexibilitu na staveništi při hutnění betonu. Obzvláště při práci na bednění a lešení profituje obsluha z velké volnosti pohybu a neomezeného pracovního dosahu, protože s sebou nemusí tahat kabel ani ochrannou hadici. Vzdálené plochy mohou být zpracovány, aniž by se musela položit přípojka proudu. Výkonný akumulátor přitom poskytuje energii na celý pracovní den.

Hlavní přednosti

- Výkonný elektromotor stabilní v otáčkách
- Krátký přívodní kabel, přímo spojený s batohem.
- Nezávislost na externích zdrojích energie
- Žádné emise
- Tichý provoz

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	6,20 A
Jmenovité napětí	34,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,29 kW
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Vibrační šířka ve vzduchu	2,000 mm
Vibrace	12.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	200,0 Hz

■ mechanické údaje

Délka ochranná hadice	5,0 M
-----------------------	-------

Hmotnost	6,40 KG
Gumový uzávěr	Ne

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ano
Integrovaný měnič	Ne
Délka kabelu	1,5 M
Typ zástrčky	CEE- Zástrčka 3P 32A < 50V 2H