



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 26/6/042 3,5kN

Außenrüttler zum Verdichtung von Ortbeton

Sichtbeton ist Königsklasse

Zur Herstellung von Betonoberflächen ist erstklassig verdichteter Beton unerlässlich. Der Außenrüttler AR26 von Wacker Neuson bietet genau diese präzise Verdichtung, dank seiner qualitativ hochwertigen Konstruktion. Das Ergebnis: Wunderschön glatte, ebenmäßige Betonoberflächen an Wänden, Pfeilern und Säulen.

Highlights

- Klein, kompakt und leicht
- Drehzahlstabiler Asynchronmotor
- Robuste Konstruktion

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	8,00 A
Nennspannung	42,0 V
Nennfrequenz	200,0 Hz
Nennleistung [P]	0,30 kW
Phasen	3,0 ~

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	3 kN
Schwingungen	6.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	100,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	3,47 kN

■ Mechanische Angaben

Länge	223,0 mm
Breite	190,0 mm
Höhe	102,0 mm

Gewicht 6,46 kg

Unwuchtbestückung / Seite Stellung1 8,0

Unwuchtbestückung / Seite Stellung2 0,0

■ E-Motor

Motortyp Asynchronmotor

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzart IP67

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus nein

Betriebsanzeige ja

Frequenzverstellung Nein

Integrierter Umformer Nein

Länge Kabel 10,0 m

Steckertyp CEE-Stecker 3P 32A 42V 4H