



FUflex4/230

Vibratori interni modulari convertitori di frequenza

Massima flessibilità con il sistema di vibratori interni modulari

Il vibratore interno modulare ad alta frequenza della serie IRFUflex offre la possibilità di combinare parti di bottiglia di diverse dimensioni con una parte del convertitore. In questo modo, i nostri clienti sono sempre preparati per un'ampia varietà di compiti in cantiere e hanno la possibilità di adattarli rapidamente e facilmente in caso di usura. Il robusto punto di aggancio può essere azionato in pochi semplici passaggi. Il modello IRFUflex è una variante della serie IRFU ed è quindi un potente vibratore interno per uso professionale continuo con elevate esigenze in termini di risultati di compattazione.

Punti di forza

- Bodyguard
- Alloggiamento interruttore con convertitore di frequenza integrato

Dati tecnici

■ Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	6,00 A
Tensione nominale	220,0 - 240,0 V
Frequenza nominale	50,0 - 60,0 Hz
Corrente in uscita	3,5 A
Tensione in uscita	220,0 V
Frequenza in uscita	200,0 Hz
Fasi	1,0 ~
Fasi in uscita	3,0 ~

■ Valori meccanici

Lunghezza	350,0 mm
Larghezza	90,0 mm
Altezza	100,0 mm

Peso 10,40 kg

■ Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	IP67

■ Impianto elettrico

Interruttore on/off	Sì
Display operativo	Sì
Regolazione di frequenza	No
Lunghezza del cavo	15,0 m
Modello di spina	CEE 7/7 (spina tipo EF)
Tipo prese	Quickflex
Numero di prese di corrente	1,0