



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR26/6/042

Motorvibratorer för komprimering av prefabricerade delar

Exponerad betong av högsta klass: Ett fall för AR26

För tillverkning av betongytor är förstklassigt komprimerad betong oundgängligt. Motorvibratören AR26 från Wacker Neuson ger exakt sådan komprimering tack vare sin högvärdiga konstruktion. Resultatet: Vackert släta, jämna betongytor på väggar, pelare och kolumner.

Höjdpunkter

- Liten, kompakt och lätt
- Asynkronmotor med stabila varvtal
- Robust konstruktion

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

| | |
|----------------------|----------|
| Nominell strömstyrka | 8,00 A |
| Nominell spänning | 42,0 V |
| Nominell frekvens | 200,0 Hz |
| Nominell effekt [P] | 0,30 kW |
| Faser | 3,0 ~ |

■ mekaniska effektuppgifter

| | |
|---------------------------|---------------|
| Centrifugalkraft | 2 kN |
| Svängningar | 6.000,0 1/min |
| Svängningar (Hz) | 100,0 Hz |
| Centrifugalkraft maximalt | 3,47 kN |

■ mekaniska uppgifter

| | |
|-------|----------|
| Längd | 223,0 mm |
| Bredd | 190,0 mm |
| Höjd | 102,0 mm |

| | |
|------------------------------|---------|
| Vikt | 6,26 kg |
| Obalansbestyckning/sidläge 1 | 5,0 |
| Obalansbestyckning/sidläge 2 | 0,0 |

■ Elmotor

| | |
|-------------|---------------|
| Motormodell | Asynkronmotor |
|-------------|---------------|

■ Miljöegenskaper

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Skyddsklass | III/skyddslågspänning |
| Kapslingsklassning | IP67 |

■ EI

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Reglage På/Av | Nej |
| Driftindikator | ja |
| Frekvensjustering | Nej |
| Integrerad omformare | Nej |
| Kabellängd | 10,0 m |
| Kontaktmodell | CEE-kontakt 3P 32 A 42 V 4 H |