



IRflex38/230/10r

Vibradores internos modulares

Máxima flexibilidad con el sistema de vibradores internos modulares

Los vibradores internos de alta frecuencia modulares de la serie IRFUflex permiten combinar distintos tamaños de cabezales vibradores con un convertidor. De este modo, siempre estará preparado para una amplia variedad de tareas en la obra y podrá modificar los equipos de forma rápida y sencilla en caso de desgaste. El robusto punto de acoplamiento se puede manejar en unos sencillos pasos. El IRFUflex es una versión de la serie IRFU y, por lo tanto, es un potente vibrador interno para un funcionamiento profesional continuo con elevadas exigencias en cuanto al resultado de la compactación.

Aspectos destacados

- Bodyguard
- Caja de interruptor con convertidor de frecuencia integrado

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	1,70 A
Tensión nominal	220,0 V
Frecuencia nominal	200,0 hz
Potencia nominal [P]	0,45 kw
Fases	3,0 ~

■ Datos de rendimiento mecánicos

Oscilación completa en el aire	1,900 mm
Oscilaciones	12.000,0 1/min
Oscilaciones (Hz)	200,0 hz

■ Datos mecánicos

Longitud manguera protectora	10,0 m
------------------------------	--------

Peso	10,70 kg
Punta de cierre de goma	Sí

■ Motor eléctrico

Modelo de motor	Motor asíncrono
-----------------	-----------------

■ Parámetros medio ambiente

Índice de protección	I / Conexión a tierra
Clase de protección	IP67

■ Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	no
Convertidor electrónico integrado	No
Tipo de toma	Quickflex